

BAUDICHT EPDM Anschlusskleber FLEX

Produktdatenblatt



Funktion

Der BAUDICHT EPDM Anschlusskleber FLEX dient zur Verklebung von BAUDICHT EPDM Bahnen auf Profilen und an Hochzügen. Er kann sowohl für kleine Flächen, als auch im Randbereich und an Fassaden verwendet werden. Die Anschlüsse erfolgen in Verbindung mit dem BAUDICHT Schnellfixband oder bei mechanischer Befestigung als äußere, wasserdichte Fugen-Klebemasse.

Beschreibung

Der BAUDICHT EPDM Anschlusskleber FLEX ist ein Hybridkleber, der nicht ablüften muss. Die Verbindung mit der BAUDICHT EPDM Bahn erfolgt wasserdicht und kraftschlüssig. Das Verkleben ist auf nahezu allen Untergründen wie z. B. Bitumen (älter als 12 Wochen), Metall, Beton und Holz möglich. Die Temperaturbelastung nach Aushärten des Klebstoffs liegt bei -40 bis +200 °C. Der Auftrag erfolgt mit einem passenden Universalhalter.

Kartusche: 290 ml; Schlauchbeutel: 600 ml

Verbrauch

Je nach Raupendurchmesser (ca. 5 bis 6 mm) beträgt die Reichweite eines Schlauchbeutels ca. 18 bis 20 m (z. B. für einen Wandabschluss). Die Angaben sind Durchschnittswerte und können je nach Baustellenbedingung variieren.

Lagerung

Der BAUDICHT EPDM Anschlusskleber FLEX ist frostfrei, trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung bei 5 °C bis 35 °C in gut belüfteten Räumen zu lagern. Von Feuer und Zündquellen muss der Kleber ferngehalten werden. Er darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

Haltbarkeit

Ungeöffnet und unter den angegebenen Lagerbedingungen beträgt die Haltbarkeit des Klebers 12 Monate. Der Anschlusskleber FLEX reagiert auf Luftfeuchtigkeit. Die Wirkung der Feuchtigkeit wird durch Hitze beschleunigt. Kleber aus angebrochenen Behältern sollte innerhalb von 48 Stunden verarbeitet werden. Nach diesem Zeitraum beginnt der Klebstoff zu verdicken.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 35 °C

Hautbildungszeit: 40 Min. bei 20 °C

Durchhärtung in 24 Stunden: 2 mm bei 20 °C

Niedrige Temperaturen, geringe Luftfeuchtigkeit oder Fugentiefen über 15 mm können die Aushärtung deutlich verlangsamen.

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem BAUDICHT HANDBUCH EPDM BAUWERKS-ABDICHTUNG.

Sicherheitshinweise

Der BAUDICHT EPDM Anschlusskleber FLEX darf nicht in geschlossener Umgebung oder in Räumen ohne Frischluftzufuhr verwendet werden. Das Einatmen der Dämpfe sowie Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Bitte beachten Sie die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt BAUDICHT EPDM Anschlusskleber FLEX.