

## BAUDICHT EPDM Flächenkleber BlueTek

### Produktdatenblatt



#### Funktion

BAUDICHT EPDM Bahnen werden vollflächig lagesicher auf dem jeweiligen geeigneten Untergrund verklebt.

Der wasserlösliche BAUDICHT EPDM Flächenkleber BlueTek wird im zweiseitigen Kontaktklebeverfahren angewendet. Das Kontaktklebeverfahren ist zugelassen für geeignete Untergründe wie z. B. Beton, Dämmstoffplatten und Mauerwerk.

#### Beschreibung

Der BAUDICHT EPDM Flächenkleber BlueTek ist ein wasserbasierter Kleber auf Acrylat-Basis und lösemittelfrei. Sein Aussehen ist weiß, die Konsistenz ist flüssig. Das Aufbringen des Klebers erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle. Die Bahnen lassen sich mithilfe des Klebers schnell und einfach verkleben. Die Aushärtung des Produktes ist witterungsabhängig und beträgt durchschnittlich 12 bis 24 Stunden.

Kanister: 2 Liter; 3 Liter; 5 Liter; 10 Liter

#### Verbrauch

Der Verbrauch beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes im Kontaktklebeverfahren 0,3 bis 0,5 Liter/m<sup>2</sup>.

Die Angaben zum Verbrauch sind Durchschnittswerte und können aufgrund unterschiedlicher Untergründe variieren. Die Werte sollten jedoch nicht über- oder unterschritten werden, um negative Auswirkungen auf das Ergebnis zu vermeiden.



### **Lagerung**

Der BAUDICHT EPDM Flächenkleber BlueTek ist trocken, frostfrei und ohne direkte Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C zu lagern. Er darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

### **Haltbarkeit**

Bitte beachten Sie die Angabe zur Haltbarkeit auf dem Etikett. Ungeöffnet und unter den oben genannten Lagerbedingungen: bis 3 Monate nach Lieferdatum. Nach Anbruch sollte der Kleber bis zum Ablauf der Mindesthaltbarkeit verarbeitet werden.

### **Sicherheitshinweise**

Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Bitte beachten Sie die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt BAUDICHT EPDM Flächenkleber BlueTek.