

BAUDICHT Nahtband

Produktdatenblatt



Funktion

Das BAUDICHT Nahtband wird bei der Herstellung von BAUDICHT EPDM Abdichtungen bei der Nahtfü- gung in der Überlappung von Nähten verwendet.

Beschreibung

Das BAUDICHT Nahtband wird zusammen mit der BAUDICHT EPDM Aktivierung verwendet. Es ist ein vernetzter EPDM-Streifen, der in die vorbereitete Nahtüberlappung eingebracht wird. Die Nahtüber- lappung der BAUDICHT EPDM Bahn erfolgt mit der Aktivierung als Kaltfügennaht durch Vernetzung (KNV). Die Kaltnahtfü- gung findet ohne offene Flamme statt. Die Nähte sind sofort wasserdicht und kraftschlüssig. Mit der Zeit geht das unvulkanisierte Nahtmaterial mit der BAUDICHT EPDM Bahn auf Molekülebene eine Verbindung ein, die auf Verkettung der Molekülketten basiert. Dadurch ist die Nahtfü- gung fast wie eine vulkanisierte Naht und erheblich haltbarer als eine Klebeverbindung, die ausschließlich auf Haftung beruht.

Quernähte werden nach dem gleichen Prinzip hergestellt. Eine Nahtüberlappung ist an jeder Stelle und jedem Winkel mit Nahtband möglich.

Breite: 75 mm

Stärke: 0,75 mm

Länge: bis 30,5 m

Lagerung

Das BAUDICHT Nahtband muss trocken zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden. Es ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.



Haltbarkeit

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 3 Monate nach Lieferdatum.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise BAUDICHT Nahtband.

Sicherheitshinweise

Längerer Hautkontakt mit BAUDICHT Nahtband sollte vermieden werden. Bei versehentlichem Hautkontakt betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.