

BAUDICHT Rohrmanschette

Produktdatenblatt



Funktion

Die BAUDICHT Rohrmanschette dient zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen. Durch das elastische Material der Rohrmanschette sind Änderungen der Rohrlänge aufgrund von Wärme und Kälte problemlos möglich und Bruchstellen ausgeschlossen.

Beschreibung

Die aus EPDM geformte BAUDICHT Rohrmanschette ist schwarz. EPDM ist die Abkürzung für Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (Kautschuk). Auf dem Flansch der Rohrmanschette befindet sich unterseitig Nahtbandmaterial. Dadurch wird eine leichte Montage und starke Nahtverbindung ermöglicht. Für den Einbau der Rohrmanschette ist die BAUDICHT EPDM Aktivierung erforderlich.

Maße: \varnothing 15 mm - 75 mm und \varnothing 25 mm - 150 mm

Lagerfähigkeit

Die Lagerfähigkeit beträgt bis zu drei Monate.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise BAUDICHT Rohrmanschette.

Sicherheitshinweise

Die Temperatur des Rohres darf 82 °C nicht überschreiten. Der Flansch darf nicht geschnitten werden, um einen sicheren Einbau zu gewährleisten. Bei Einbau mehrerer Rohrmanschetten dürfen die Flansche nicht überlappen.