

DACHPROTECT Reduzierstück

Produktdatenblatt



Funktion

Das DACHPROTECT Reduzierstück dient zum Verbinden zweier Rohre mit unterschiedlichen Durchmesser. Es ermöglicht eine Verkleinerung des Anschlussdurchmessers/der Nennweite von DN 110 auf DN 100 des DACHPROTECT Garantie-Gullys.

Beschreibung

Das DACHPROTECT Reduzierstück aus Titanzink ist entsprechend der europäischen Norm für Anforderungen an Dachrinnen und Fallrohre aus Metallblech (DIN EN 612) hergestellt. Es ist witterungsbeständig, korrosionsbeständig, UV-beständig und bruchstabil. Außerdem ist es langlebig und recycelbar und somit umweltfreundlich. Der Anschlussdurchmesser DN 110 hat einen Dichtring aus EPDM.

Anschlussdurchmesser/Nennweite: DN 110 auf DN 100

Höhe: 87 mm

Lagerbedingungen

Zu jeder Zeit muss das DACHPROTECT Reduzierstück trocken und belüftet gelagert werden. Optimal ist ein trockener, durchlüfteter Raum. Bei Nichteinhaltung kann es zur Bildung von hellen Verfärbungen (weiß-graue Flecken, auch Weißrost genannt) kommen. Bei starkem Weißrost-Befall wird der Korrosionsschutz gemindert.

Sicherheitshinweise

Bei Einsatz eines Reduzierstücks darf zum Berechnen der Entwässerungsleistung nur der kleinere Querschnitt berücksichtigt werden.