



## Produktdatenblatt

### Form- & Nahtabdeckband weiß 23cm



#### Anwendungsbereiche

Das Form- und Nahtabdeckband vereint die Eigenschaften eines Formbandes und die des Nahtabdeckbandes in einem Produkt. Dadurch lassen sich einfache Stoßverbindungen, Überlappungen, Beschädigungen einer EPDM-Folie und andere Detailarbeiten wie Innenecken, Außenecken, Rundungen, Lichtkuppeln, Solarbefestigungen, Schornsteinabschlüsse, Dachdurchdringungen u.v.m. einfach und sicher abdichten. Fehlanwendungen durch die Verwechslung mit einem Nahtabdeckband sind dadurch komplett ausgeschlossen. Zudem kann das Form- & Nahtabdeckband gem. FLL-Zulassung für eine Dachbegrünung als Nahtabdeckband, welches bei Nähten zusätzlich zum Nahtband erforderlich ist, verwendet sowie in den Systemen DACHPROTECT, BAUDICHT und AGRARFLEX eingesetzt werden.

#### Beschreibung

Das Form- & Nahtabdeckband besteht aus teilvulkanisierten EPDM mit einem aufkaschiertem Nahtmaterial. Durch die nicht vollständig abgeschlossene Vulkanisation hat das Form- & Nahtabdeckband temporär sein Formgedächtnis verloren. Es lässt sich dadurch über 750% dehnen und an jede beliebige Form anpassen. Die Nahtfüzung mit der EPDM-Folie findet im Kaltnahtfügeverfahren durch Vernetzung statt. Für diese Art der Nahtfüzung ist immer zwingend eine EPDM-Aktivierung erforderlich. Dabei geht die EPDM-Folie mit dem Nahtmaterial eine dauerhafte Verbindung auf molekularer Ebene ein. Die Nähte sind nach der Kaltnahtfüzung sofort zugbelastbar und wasserdicht. Diese Verbindung ist erheblich haltbarer als eine Verklebung, die ausschließlich auf Haftung beruht. Die ausgeführten Detailarbeiten mit dem Form- & Nahtabdeckband bleiben dauerhaft flexibel, sollten jedoch keinen ständigen Dehnungen ausgesetzt sein.



## Maße

Breite: 230 mm

Stärke: 2,3 mm

Länge: bis zu 15,25 m

## Lagerung

Das Form- & Nahtabdeckband muss trocken zwischen +15 °C und +25 °C gelagert werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Haltbarkeit

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 3 Monate nach Lieferdatum.

## Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise Form- & Nahtabdeckband sowie unseren Systemhandbüchern und den Verarbeitungsvideos unter <https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos>.